

รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสาร

- แบบตั้งโต๊ะ พงหมึกแห้งชนิด Mono component ใช้พงหมึกอย่างเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนพงแม่เหล็ก ครัมแม่แบบ
- ครัมแม่แบบชนิด OPC ทนทานอายุการใช้งานได้มากถึง 150,000 มิเตอร์ ต่อลูก
- ความละเอียดสำเนา 600 x 600 dpi (Copy), Fast 1,200 dpi (Print)
- ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
- ระบบไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz
- ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า Printing: 415 W, Stand-By: 76 W, Energy Saver: 1.54
- ความดังเสียง (ISO 7779/ISO 9296): Copy/Print mode: 62 db (A), Stand-By mode: 40 db (A)
- ตั้งจำนวนถ่ายต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 1-700 สำเนา / ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R-A3 (11" x 17")
- ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด บรรจุถาดละ 300 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 64 – 105 แกรม) และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่อง บรรจุได้ 100 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 45 – 160 แกรม)
- ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ได้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัดโนมิตี, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ ตัวหนังสือ
- อัตราย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% (25% - 200% กับ DP-480) และย่อขยายมาตรฐาน 10 ระดับ (5R/5E) พร้อมระบบ AMS ย่อ-ขยายอัดโนมิตีให้พอดีกับกระดาษสำเนาที่เลือกไว้
- APS เป็นการเลือกกระดาษสำเนาอัดโนมิตีให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ ในกรณีมี 2 ถาดกระดาษ ขึ้นไป
- ELECTRONIC SORT COPY เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้แบบสลับไขว้ สะดวกต่อการแยกงานเอกสาร
- ID COPY CARD การถ่ายบัตรประจำตัว 2 หน้า ลงกระดาษหน้าเดียวกัน
- ENERGY SAVE MODE เป็นระบบประหยัดไฟอัดโนมิตีหลังจากไม่ใช้งานเครื่อง
- DUPLEX เป็นการถ่ายสำเนากลับหน้า-หลังโดยอัดโนมิตี (ใช้ option DU-480 :64-105 แกรม)

.....